

Legamaster EXPLORE 2 interaktív érintőkijelző 86" (EXP-8610) oktatási szoftverrel és videokonferencia rendszerrel

Cikkszám: LM7-806110-86-EU-MESZ22

Tulajdonságok:

- Android operációs rendszerű OPS PC számítógéppel
- Google EDLA támogatással
- Magyar nyelvű OSD menü
- FHD konferencia kamera
- Uboard oktatási szoftver
- Tükröződés elleni bevonat az üveg előlapon
- Beépített 2.0 hangrendszer
- Zero gap bonding technológia
- Extra alacsony fogyasztás
- 1% for the Planet tanúsítvány
- Tartozékok: USB kábel, tápkábel, HDMI kábel, fali rögzítő szett, távirányító elemmel, tollak (2 db)



Technikai adatok:

Képpatló	86" (2180 mm)
Képarány	16:9
Felbontás	3840 x 2160
Panel típus	IPS panel, Direct LED háttérvilágítás, LCD technológia
Színek száma	1073,7 millió
Fényerő	400 cd / m ²
Kontraszt	Statikus: 1200:1, Dinamikus: 5000:1
Betekintési szög	H: 178 ° / V: 178 °
Várható élettartam	50 000 óra (18/7)
Panel válaszdő	8 ms
Érzékelő rendszer	infra multi-touch
Érzékelési pontok száma	40 érintési pont kezelése egyszerre érintés és írás esetében is
Érintési rendszer válaszsideje	5 ms
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 8, 10, 11 / Mac OS / Linux / Android és Chrome OS
Minimális érzékelt objektumméret	2 mm
Érzékelő	ujj vaktoll, más mutatóeszköz
Pontosság	± 2 mm (Érintési pontosság)
Kommunikáció	full-speed USB 2.0 type B (free drive) kommunikáció, RS-232C, Touch OSD
Biztonsági üveg előlap	Tükröződésmentes, hőkezelt biztonsági üveg előlap
Felületi keménység	Mohs level 7
érintési felbontás	32.768 x 32.768
Menürendszer, beállítási felület nyelve	magyar, angol, német, holland , spanyol, román, stb
Audió	2*15W, összesen 30 W

Csatlakozási lehetőségek	1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB c-type (65 W tápellátás), 2x Touch USB-B (USB 2.0), 3x HDMI in, 1x RS232, 1x Audio in, 1x Audio out 1x HDMI OUT, 1x Audio in, 1x Audio out, USB c-type OUT, 2x USB 3.0, 1x RJ 45 / Lan (10/100/1000 mbit) Wifi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2
Operációs rendszer	Android 13 operációs rendszer Google EDLA támogatással
Méret és tömeg	1959 x 1142 x 84 (mm) 59 kg
Csomagolási méret	2084 x 1264 x 230 (mm) 75 kg
Fali rögzítés	VESA rögzítés, szabvány (mm): 600 (W) x 400 (H) M8
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C Tárolási hőmérséklet: -20 - 60 °C Működési nedvesség / páratartalom: 20 - 80 %RH (Páralecsapódás nélkül) Tárolási nedvesség / páratartalom: 10 - 90 %RH
Alaptartozékok	USB kábel, tápkábel, HDMI kábel, fali rögzítő szett, távirányító elemmel távvezérlő, tollak (2 db)
Fogyasztás (Power / Standby)	157 / 0.5 (Watt)
Tápellátás	100-120V AC/60Hz; 220-240V AC/50Hz
Garancia	5 év



Legamaster International B.V. (Kwinkweerd 62, 240 AC Lochern, The Neatherlands)

Magyarországi hivatalos képviselő: Stiefel Magyarország Kft

E-mail: legamaster@stiefel.hu - Telefonszám: +36 1 415 2010 – Web: www.stiefel.hu www.stiefelinteractive.hu - www.lgavisual.hu - www.shop.lgavisual.hu